

ACEITE DE MANTENIMIENTO

Ideal para la renovación y mantenimiento de superficies tratadas con Aceite-Cera



3079 Incoloro
mate



3081 Incoloro
satinado



3098 Incoloro
semi-mate /
Antideslizante
(R9)



3440 Blanco
transparente



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Tratamiento para madera de secado rápido, incoloro o transparente, para el cuidado y mantenimiento básico de suelos de madera aceitados/encerados. Los suelos apagados y matizados se reavivan con Aceite de Mantenimiento Osmo. El tratamiento con Aceite de Mantenimiento en el momento adecuado, permite evitar los costosos trabajos de lijado y renovación. También es adecuado para cambiar el grado de brillo en las superficies tratadas con Aceite-Cera Osmo intactas.

Idóneo para madera; la superficie microporosa no se pela, ni agrieta, desescama o hincha. Es resistente al vino, cerveza, colas, café, te, zomos de fruta, leche y agua, de acuerdo con la norma DIN 68861-1A - sin marcas de agua. Una vez seco, el acabado es inocuo para seres humanos, animales y plantas y es adecuado para juguetes infantiles, según la norma europea EN 71.3 y es resistente a la saliva y sudoración, de acuerdo con la norma DIN 53160 (norma industrial alemana).

USO RECOMENDADO

El Aceite de Mantenimiento Osmo está recomendado para el mantenimiento de todo tipo de suelos de madera acabados en Aceite-Cera. Tarima maciza, multicapa, parquet, adoquín, tablero OSB y suelo de corcho; así como escaleras y muebles. Especialmente recomendado para espacios públicos (p.e. restaurantes, museos y otras zonas de alto tráfico).

INGREDIENTES:

Basado en aceites y ceras vegetales (aceites de girasol soja y cardo; ceras de carnauba y candelilla), parafina, pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente sin benceno.

Clasificación COV, según regulación UE (2004/42/EC): fuera de alcance.

Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.85-0.95 g/cm³

Viscosidad: 40-60s según DIN 53211/3mm

Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: >60° C, según EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (contenido humedad máximo 18 %).

Aceite de Mantenimiento Osmo está listo para usar: no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar meticulosamente la superficie con Limpiador Intensivo Osmo y aclarar (con mopa húmeda) con agua limpia.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previa, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar una capa fina y uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la veta, utilizando la Espátula de doble hoja Osmo el Rodillo de microfibras Osmo, y friccionar en la madera con pad blanco (excepto en 3098). Eliminar el exceso de producto.

El Aceite de Mantenimiento puede aplicarse a pequeñas superficies utilizando un paño tejido. Permita buena ventilación durante el secado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Osmo Limpiador de Brocha y Disolvente (sin benceno).



TIEMPO DE SECADO

3-4 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 40-60 m² con una capa.

El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Los resultados del mantenimiento están influenciados, entre otras cosas, por las características naturales de cada madera. Por lo tanto, se recomienda una prueba previa, especialmente en superficies poco familiares. Cuando se aplique sobre madera en crudo o ya agrisada, la superficie debe lijarse y tratarse con Aceite-Cera Osmo. El Aceite de Mantenimiento 3098 Semi-mate/Antideslizante no se debe aplicar con la máquina de disco.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR

3079 Incoloro mate
3081 Incoloro satinado
3098 Incoloro semi-mate / Antideslizante (R9)
3440 Blanco transparente

TAMAÑOS DE LATA

1L; 2.50L; 10L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17